



**Caractéristiques Ledvance Éclairage public LED Flex Petit RV25ST Gris 13W 1780lm 25x145D - 740 Blanc Froid | IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 243007                             |
| EAN                          | 4058075552258                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | SL FLEX SM 13W 740 RV25ST ALW LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                             |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non dimmable         |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 137                  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 25x145               |
| Facteur de puissance              | >0.80                |
| Référence Article                 | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Post top  |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis  |
| Couverture Optique             | Verre Trempé  |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique   |
| Indice de Protection           | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50   |
| Couleur du Luminaire           | Aluminium, Blanc  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | Blanc/Aluminium   |
| Gamme                          | RV25ST  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 445 |
| Largeur (mm)  | 250 |
| Hauteur (mm)  | 90  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**