



Caractéristiques Ledvance Spot LED Air Adjust Aluminium Argent 4W 320lm 36D - 930 Blanc Chaud | Diamètre 68mm - IP23 - Meilleur rendu des couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 246930                               |
| EAN                          | 4099854000102                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 80                                   |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36                                   |
| Référence Article                 | Spot LED                             |

## Informations de l'appareil

|               |     |
|---------------|-----|
| Lampe Incluse | Oui |
|---------------|-----|

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Montage                        | Encastré                        |
| Place nécessaire (mm)          | 68                              |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Indice de Protection           | IP23                            |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule               |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                   |
| Matériaux                      | Aluminium                       |
| Couleur du boîtier             | Argent                          |
| Couleur du Luminaire           | Gris                            |
| Facteur de puissance           | >0.80                           |
| Inclinable                     | Non                             |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles] |
| Gamme                          | SPOT AIR ADJUST                 |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 81 |
| Largeur (mm)  | 81 |
| Hauteur (mm)  | 34 |
| Diamètre (mm) | 81 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**