



Caractéristiques Ansell LED Downlight Reef Black 5W  
486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 -  
Outdoor

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 245367                               |
| EAN                          | 5056144245680                        |
| Marque                       | Ansell                               |
| Nom du fabricant             | Reef LED Surface Downlight CCT Black |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 54000                                |

## Informations techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours                               |
| Inclinable                        | Non  |
| Technologie                       | LED Intégré  |
| Tension (V)                       | 220-240  |
| Dimmable                          | Non dimmable   |
| Code Couleur                      | 860 Lumière du Jour, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6000 Lumière du Jour, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc  |
| Options de couleur                | CCT  |
| Lampe Incluse                     | Oui  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 97   |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                                 |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Montage                       | Surface   |
| Place nécessaire (mm)         | 72  |
| Indice de Protection          | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40   |
| Matériaux                     | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du Luminaire          | Noir  |
| Couleur du boîtier            | Noir  |
| Connexion du Luminaire        | Borne à vis   |
| Gamme                         | Reef  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 110 |
| Diamètre (mm) | 85  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**