



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine Plastique 29W  
4000lm - 840 Blanc Froid | 120cm -  
Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 258017                            |
| EAN                          | 8720169502222                     |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 138                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Longeur                           | 120cm                          |
| Référence Article                 | Réglette LED Étanche           |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Plafond   |
| Couverture Optique             | Plastic   |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40   |
| Matériaux                      | Plastique   |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | CoreLine  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 76   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**